

Dictionnaire des balises

Métadonnées de gestion		
Nom de la métadonnée	Définition	Balise SEDA 2
<b>Gestion de la communicabilité</b>	<b>Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la communicabilité. Utilisable dans la zone des métadonnées de gestion du paquet d'objet-données et dans la zone des métadonnées de description, dans les niveaux de description.</b>	<b>AccesRule</b>
Gestion de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant d'ignorer toutes les règles de gestion héritées des nœuds parents dans le nœud courant.	PreventInheritance
Arrêt de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant de retirer de l'héritage une règle de gestion définie dans le nœud courant.	RefNonRuleId
Règle de gestion de la communicabilité	Référence à une règle de communicabilité à appliquer. Cette dernière est présente dans un référentiel sur lequel les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord.	Rule
Date de départ du calcul	Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnée de communicabilité.	StartDate
<b>Gestion de la durée d'utilité administrative (DUA) et du sort final</b>	<b>Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la durée d'utilité administrative et le sort final de l'archive. Utilisable dans la zone des métadonnées de gestion du paquet d'objet-données et dans la zone des métadonnées de description, dans les niveaux de description.</b>	<b>AppraisalRule</b>
Action à l'issue de la DUA	Action à appliquer au terme du délai d'application de la règle : Conserver ou Détruire	FinalAction
Gestion de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant d'ignorer toutes les règles de gestion de la DUA et du sort final héritées des nœuds parents dans le nœud courant.	PreventInheritance
Arrêt de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant de retirer de l'héritage une règle de gestion de la DUA et du sort final définie dans le nœud courant.	RefNonRuleId
Règle de gestion de la durée d'utilité administrative et du sort final	Référence à une règle de DUA et de sort final à appliquer. Cette dernière est présente dans un référentiel sur lequel les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord.	Rule
Date de départ du calcul	Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnées de DUA et de sort final.	StartDate
<b>Gestion de la classification</b>	<b>Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la classification. Utilisable dans la zone des métadonnées de gestion du paquet d'objet-données et dans la zone des métadonnées de description, dans les niveaux de description.</b>	<b>ClassificationRule</b>
Niveau de classification	Information qui permet d'indiquer le niveau de la classification.	ClassificationLevel
Propriétaire de la classification	Propriétaire de la classification. Service émetteur au sens de l'IGI 1300.	ClassificationOwner
Date de réévaluation de la classification	Date de réévaluation de la classification.	ClassificationReassessingDate
Autorisation de réévaluation de la classification	Information qui indique si une autorisation humaine est nécessaire pour réévaluer la classification.	NeedReassessingAuthorization
Gestion de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant d'ignorer toutes les règles de gestion de classification héritées des nœuds parents dans le nœud courant.	PreventInheritance
Arrêt de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant de retirer de l'héritage une règle de gestion de classification définie dans le nœud courant.	RefNonRuleId
Règle de gestion de classification	Référence à une règle de classification à appliquer. Cette dernière est présente dans un référentiel sur lequel les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord.	Rule
Date de départ du calcul	Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnées de classification.	StartDate

## Dictionnaire des balises

<b>Gestion de la diffusion</b>	Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la diffusion. Utilisable dans la zone des métadonnées de gestion du paquet d'objet-données et dans la zone des métadonnées de description, dans les niveaux de description.	<b>DisseminationRule</b>
Gestion de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant d'ignorer toutes les règles de gestion de diffusion héritées des nœuds parents dans le nœud courant.	PreventInheritance
Arrêt de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant de retirer de l'héritage une règle de gestion de diffusion définie dans le nœud courant.	RefNonRuleId
Règle de gestion de diffusion	Référence à une règle de diffusion à appliquer. Cette dernière est présente dans un référentiel sur lequel les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord.	Rule
Date de départ du calcul	Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnées de diffusion.	StartDate
<b>Gestion de la réutilisation</b>	Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la réutilisation. Utilisable dans la zone des métadonnées de gestion du paquet d'objet-données et dans la zone des métadonnées de description, dans les niveaux de description.	<b>ReuseRule</b>
Gestion de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant d'ignorer toutes les règles de gestion de réutilisation héritées des nœuds parents dans le nœud courant.	PreventInheritance
Arrêt de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant de retirer de l'héritage une règle de gestion de réutilisation définie dans le nœud courant.	RefNonRuleId
Règle de gestion de réutilisation	Référence à une règle de réutilisation à appliquer. Cette dernière est présente dans un référentiel sur lequel les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord.	Rule
Date de départ du calcul	Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnées de réutilisation.	StartDate
<b>Gestion de la durée d'utilité courante (DUC)</b>	Bloc de métadonnées de gestion permettant de gérer la durée d'utilité courante. Utilisable dans la zone des métadonnées de gestion du paquet d'objet-données et dans la zone des métadonnées de description, dans les niveaux de description.	<b>StorageRule</b>
Action à l'issue de la DUC	Action à appliquer au terme du délai d'application de la règle : Accès réservé / Transférer (réversibilité) / Copier	FinalAction
Gestion de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant d'ignorer toutes les règles de gestion de la DUC héritées des nœuds parents dans le nœud courant.	RefNonRuleId
Arrêt de l'héritage dans le nœud courant	Métadonnée permettant de retirer de l'héritage une règle de gestion de la DUC définie dans le nœud courant.	Rule
Règle de gestion de la durée d'utilité courante	Référence à une règle de DUC. Cette dernière est présente dans un référentiel sur lequel les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord.	PreventInheritance
Date de départ du calcul	Date permettant de calculer la règle de gestion définie dans le bloc de métadonnées de DUC.	StartDate
<b>Métadonnées descriptives</b>		
<b>Nom de la métadonnée</b>	<b>Définition</b>	<b>Balise SEDA 2</b>
<b>Unité d'archives</b>	Information qui permet de gérer à la fois la hiérarchie intellectuelle, tout en contenant les métadonnées de description et de gestion propres à chaque niveau de description archivistique. La métadonnée est contenue dans la métadonnées Contenu.	<b>ArchiveUnit</b>
Unité d'archives particulière définie dans un profil d'archivage	Référence à une partie d'un profil d'archivage applicable à une unité d'archives en particulier.	ArchiveUnitProfile
Référence à une autre unité d'archives de la transaction	Référence à d'autres unités d'archives dans la même transaction.	ArchiveUnitRefId
Contenu métier	Bloc de « Contenu » de l'unité d'archives qui contient toutes ses métadonnées de description.	Content

## Dictionnaire des balises

Référence à un objet-données	Référence interne à un objet-données ou à un groupe d'objets-données identifiés dans la transaction.	DataObjectReference
Bloc de métadonnées de gestion	Métadonnées de gestion associées à une unité d'archives. Il contient les mêmes attributs que le bloc de métadonnées de gestion du paquet d'objet-données.	Management
<b>Contenu de l'unité d'archives</b>	<b>Bloc de métadonnées de description utilisable dans les unités d'archives. Il contient l'ontologie de description du SEDA 2. Répétable, il permet de gérer les restrictions d'accès aux informations qu'il contient.</b>	<b>Content</b>
Date de numérisation	Date de numérisation de l'unité d'archives en cours de description.	AcquiredDate
Destinataire pour action	Métadonnée utilisée pour indiquer le nom du destinataire dans un courrier électronique par exemple.	Addressee
Identifiant de l'unité d'archives	Identifiant métier attribué à une unité d'archives par le service d'archives. Peut être comparé à une cote.	ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier
Historique de la conservation	Énumère les changements successifs de propriété, de responsabilité et de conservation des objets-données avant leur entrée dans le lieu de conservation.	CustodialHistory
Date de création	Date de création de l'unité d'archives en cours de description.	CreatedDate
Couverture	Métadonnées de couverture (spatiale, temporelle ou juridictionnelle) de l'unité d'archives.	Coverage
Description de l'unité d'archives	Zone de description générale de l'unité d'archives.	Description
Langue de description	Langue utilisée dans les métadonnées de représentation et de pérennisation.	DescriptionLanguage
Niveau de description	Niveau de description archivistique de l'unité d'archives en cours de traitement.	DescriptionLevel
Typologie diplomatique	Type du document au sens diplomatique du terme.	DocumentType
Date de fermeture / Date de fin	Date de fermeture / Date de fin de l'unité d'archives en cours de description.	EndDate
Événement	Métadonnée permettant d'associer un événement à l'unité d'archives en cours de description.	Event
Position dans le plan de classement	Position de l'unité d'archives en cours de description dans le plan de classement utilisé par le service.	FilePlanPosition
Coordonnées géographiques	Métadonnée de localisation géographique de l'unité d'archives.	Gps
Mot-clé	Mot-clé associé à une unité d'archives.	Keyword
Langue du contenu	Langue principale du contenu du document décrit dans l'unité d'archives.	Language
Service producteur	Service producteur (« Personne physique ou morale, publique ou privée, qui a produit, reçu et conservé des archives dans l'exercice de son activité »).	OriginatingAgency
Identifiant du service producteur	Identifiant attribué à l'unité d'archives par le service producteur.	OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier
Identifiant d'un SAE intermédiaire	Identifiant provenant d'un système d'archivage intermédiaire	OriginatingSystemId
Responsable juridique	Responsable juridique de l'unité d'archives.	AuthorizedAgent
Référence interne ou externe	Référence à un objet-données faisant ou ne faisant pas partie du paquet d'information dans lequel on se situe.	RelatedObjectReference
Date de réception	Date de réception de l'unité d'archives en cours de description.	ReceivedDate
Destinataire pour information	Métadonnée utilisée pour indiquer le nom du destinataire en copie dans un courrier électronique par exemple.	Recipient
Date d'enregistrement	Date d'enregistrement de l'unité d'archives en cours de description.	RegisteredDate
Date d'envoi	Date d'envoi de l'unité d'archives en cours de description.	SentDate
Signature	Métadonnée de signature de l'objet-données référencé dans l'unité d'archives en cours de description.	Signature
Source	En cas de substitution numérique, métadonnée permettant de faire référence au papier.	Source
Date d'ouverture / date de début	Date d'ouverture / date de début de l'unité d'archives en cours de description.	StartDate

## Dictionnaire des balises

Statut	État de l'objet-données référencé dans l'unité d'archives (par rapport avec son cycle de vie). Permet par exemple d'indiquer si la signature du contenu binaire ou fichier a été vérifiée avant transfert aux archives.	Status
Service versant	Service versant responsable du transfert des données.	SubmissionAgency
Identifiant système	Identifiant système attribué aux objets-données référencés dans l'unité d'archives.	SystemId
Mots-clé	Mots-clé ou liste de mots-clés de l'unité d'archives.	Tag
Intitulé	Intitulé de l'unité d'archives.	Title
Date de l'opération	Date de l'opération en cours de description.	TransactedDate
Identifiant du service versant	Identifiant attribué à l'unité d'archive par le service versant.	TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier
Type (au sens OAIS)	Type de l'objet-données qui permet notamment de différencier un objet contenu et l'information de représentation ou de pérennisation de cet objet (OAIS), par exemple les données d'une base de données et le descriptif de sa structure	Type
Version du document	Version du document décrit dans l'unité d'archives.	Version
Rédacteur du document	Rédacteur du document décrit dans l'unité d'archives.	Writer
<b>Métadonnées de couverture</b>	<b>Autres métadonnées de couverture associées à la zone de métadonnées de description de l'unité d'archives. Permet de spécifier la couverture juridique, spatiale ou temporelle de l'unité d'archives.</b>	<b>Coverage</b>
Couverture juridique	Jurisdiction administrative, ressort administratif de l'unité d'archives.	Jurisdictional
Couverture spatiale	Couverture spatiale, couverture géographique de l'unité d'archives.	Spatial
Couverture temporelle	Couverture temporelle de l'unité d'archives.	Temporal
<b>Événement</b>	<b>Métadonnée d'événement utilisable dans la zone de contenu des unités d'archives dans les métadonnées de description.</b>	<b>Event</b>
Date de l'événement	Date de l'événement décrit dans l'unité d'archives.	EventDateTime
Détail de l'événement	Détail de l'événement décrit dans l'unité d'archives.	EventDetail
Identifiant de l'événement	Identifiant de l'événement décrit dans l'unité d'archives.	EventIdentifier
Type d'événement	Type d'événement décrit dans l'unité d'archives.	EventType
<b>Coordonnées géographiques</b>	<b>Métadonnées de localisation géographique utilisables dans la zone de contenu des unités d'archives dans les métadonnées de description.</b>	<b>Gps</b>
Altitude	Altitude de la coordonnée géographique.	GpsAltitude
Référence de l'altitude	Référence de l'altitude de la coordonnée géographique.	GpsAltitudeRef
Heure et date de la position	Heure et date de la position.	GpsDateStamp
Latitude	Latitude de la coordonnée géographique.	GpsLatitude
Référence de la latitude	Référence de la latitude de la coordonnée géographique.	GpsLatitudeRef
Longitude	Longitude de la coordonnée géographique.	GpsLongitude
Référence de la longitude	Référence de la longitude de la coordonnée géographique.	GpsLongitudeRef
Identifiant de la version	Identifiant de la version du GPS.	GspVersionId
<b>Mot-clé</b>	<b>Mot-clé utilisable dans la zone de contenu des unités d'archives dans les métadonnées de description.</b>	<b>Keyword</b>
Valeur du mot-clé	Valeur du mot-clé.	KeywordContent

## Dictionnaire des balises

Référence du mot-clé	Indique, s'il en a un, l'identifiant du mot clé dans une liste déposée, par exemple pour un lieu son Code Officiel Géographique selon l'INSEE.	KeywordReference
Type de mot-clé	Type de mot clé.	KeywordType
<b>Service producteur</b>	Information de provenance (référence à un service producteur) utilisable dans la zone de contenu des unités d'archives dans les métadonnées de description.	<b>OriginatingAgency</b>
Identifiant du producteur	Identifiant du service producteur.	Identifier
Zone de description du producteur	Métadonnées de description du service producteur.	OrganizationDescriptiveMetadata
<b>Référence interne ou externe</b>	Référence à un objet-données faisant ou ne faisant pas partie du paquet d'information dans lequel on se situe. A ne pas confondre avec DataObjectReference.	<b>RelatedObjectReference</b>
Est une partie de	Référence de type : est une partie de.	IsPartOf
Est une version de	Référence de type : est une version de (édition, adaptation, traduction) impliquant un changement dans le contenu.	IsVersionOf
Référence	Référence de type : référence	References
Remplace	Référence de type : remplace	Replaces
Requiert	Référence de type : requiert	Requires
<b>Groupe de relations</b>	Gestion des relations dans le SEDA 2. Groupe permettant de gérer les références internes et externes.	<b>RelationGroup</b>
Référence interne à une unité d'archives	Référence interne à une unité d'archives interne.	ArchiveUnitRefId
Référence interne à un objet-données ou à un groupe d'objets-données	Référence interne à un objet-données ou à un groupe d'objets-données.	DataObjectReference
Référence à une unité d'archives dans un système d'archivage	Référence à une unité d'archives dans un système d'archivage	RepositoryArchiveUnitPID
Référence à un objet-données ou à un groupe d'objets-données dans un système d'archivage	Référence à un objet-données ou à un groupe d'objets-données dans un système d'archivage	RepositoryObjectPID
<b>Signature</b>	Information garantissant l'intégrité ou l'authentification ou l'approbation d'un fichier ou d'une partie de fichier dans les métadonnées descriptives des unités d'archives.	<b>Signature</b>
Date de la signature	Date de l'objet signature.	DateSignature
Personne référente	Référentiel des personnes et des organisations au moment de la vérification de la signature et de sa validation	Masterdata
Référence à l'objet signé	Référence à l'objet signé.	ReferencedObject
Signataire	Signataire.	Signer
Valideur	Valideur de la signature.	Validator
<b>Opérateur de versement</b>	Opérateur de versement qui est chargé des opérations techniques sur les archives. Information utilisable dans la zone de contenu des unités d'archives dans les métadonnées de description.	<b>SubmissionAgency</b>
Identifiant de l'opérateur	Identifiant de l'opérateur de versement.	Identifier
Zone de description de l'opérateur	Métadonnées de description des organisations	OrganizationDescriptiveMetadata
<b>Métadonnées techniques</b>		
Nom de la métadonnée	Définition	Balise SEDA 2

Dictionnaire des balises

<b>Objet-données numérique</b>	<b>Bloc qui contient toutes les métadonnées de l'objet-données numérique référencé dans la transaction.</b>	<b>BinaryDataObject</b>
Objet attaché	Balise qui permet d'associer en Base 64 l'objet-données dans la transaction directement.	Attachment
Objet compressé	Permet de spécifier si le contenu est compressé et doit être décompressé pour vérifier les métadonnées techniques.	Compressed
Identifiant du groupe d'objets-données	Métadonnée qui permet d'identifier un groupe d'objets-données à l'intérieur d'une transaction.	DataObjectGroupId
Référence à un groupe d'objet-données.	Référence à un identifiant d'un groupe d'objets-données présent dans une transaction.	DataObjectGroupReferenceId
Version de l'objet-données.	Permet de spécifier la version d'un objet-données compris dans un groupe d'objet-données.	DataObjectVersion
Information sur le fichier	Information sur le fichier constituant l'objet-données numérique.	FileInfo
Identification du format	Identification du format du fichier constituant l'objet-données numérique.	FormatIdentification
Empreinte de l'objet-données	Empreinte du fichier constituant l'objet-données numérique.	MessageDigest
Métadonnées techniques spécifiques de l'objet-données	Propriétés techniques spécifiques du fichier constituant l'objet-données en fonction de sa nature technique (texte, document, image, audio, vidéo, etc.)	Metadata
Autres métadonnées techniques de l'objet-données	Autres métadonnées techniques si celles définies dans Metadata ne suffisent pas.	OtherMetadata
Lien entre un objet-données et sa signature	Métadonnée permettant de spécifier un lien technique entre un objet-données et une signature.	Relationship
Poids de l'objet-données	Information qui spécifie le poids de l'objet-données en bytes.	Size
Uri	L'URI spécifie où se trouve l'objet-données numérique et peut correspondre à un chemin relatif.	Uri
<b>Information sur le fichier</b>	<b>Information sur le fichier constituant l'objet-données numérique. Correspond en partie aux métadonnées de pérennisation dans OASIS.</b>	<b>FileInfo</b>
Nom de l'application de création	Nom de l'application utilisée pour créer le fichier échangé.	CreatingApplicationName
Version de l'application de création	Version de l'application utilisée pour créer le fichier échangé.	CreatingApplicationVersion
Date de création	Date de création du fichier échangé.	DateCreatedByApplication
Système d'exploitation d'origine	Système d'exploitation utilisé pour faire fonctionner l'application de création du fichier échangé.	CreatingOs
Version du système d'exploitation d'origine	Version du système d'exploitation utilisé pour créer le fichier échangé.	CreatingOsVersion
Nom du fichier	Nom du fichier d'origine échangé.	Filename
Date de dernière modification	Date de la dernière modification du fichier échangé.	LastModified
<b>Identification du format</b>	<b>Identification du format du fichier constituant l'objet-données numérique. Correspond en partie aux métadonnées de représentation dans OASIS.</b>	<b>FormatIdentification</b>
Encodage	Encodage du fichier.	Encoding
Identifiant du format	Type spécifique du format tel que défini dans FormatIdCodeList.	FormatId
Format littéral	Forme de nom littérale du format, partiellement instable dans le temps.	FormatLiteral
Type MIME	Type Mime associé.	MimeType
<b>Autres métadonnées</b>	<b>Métadonnées supplémentaires de l'objet-données numérique. Permet d'ajouter de nouvelles informations spécifiques au type technique de l'objet-données.</b>	<b>Metadata</b>
Audio	Métadonnées audio supplémentaires de l'objet-données.	Audio
Document	Métadonnées document supplémentaires de l'objet-données.	Document
Image	Métadonnées image supplémentaires de l'objet-données.	Image
Texte	Métadonnées texte supplémentaires de l'objet-données.	Text

## Dictionnaire des balises

Vidéo	Métadonnées vidéo supplémentaires de l'objet-données.	Video
<b>Objet-données physique</b>	<b>Bloc qui contient toutes les métadonnées de l'objet-données physique référencé dans la transaction.</b>	<b>PhysicalDataObject</b>
Version de l'objet-données	Permet de spécifier la version d'un objet-données compris dans un groupe d'objet-données.	DataObjectVersion
Identifiant du groupe d'objets-données	Métadonnée qui permet d'identifier un groupe d'objets-données à l'intérieur d'une transaction.	DataObjectGroupId
Référence à un groupe d'objet-données.	Référence à un identifiant d'un groupe d'objets-données présent dans une transaction.	DataObjectGroupReferenceId
Dimensions physiques	Dimensions physiques de l'objet-données physique.	PhysicalDimensions
Identifiant d'objet-données	Identifiant d'objet-données physique.	PhysicalId
Relation de signature	Permet de spécifier un lien technique entre un objet-données et une signature	Relationship
<b>Dimensions physiques</b>	<b>Bloc permettant d'ajouter les dimensions physiques de l'objet-données physique échangé.</b>	<b>PhysicalDimensions</b>
Profondeur	Profondeur du document.	Depth
Diamètre	Diamètre du document.	Diameter
Hauteur	Hauteur du document.	Height
Longueur	Longueur du document.	Length
Nombre de pages	Nombre de pages du document.	NumberOfPage
Forme	Forme du document.	Shape
Épaisseur	Épaisseur du document.	Thickness
Poids	Poids du document.	Weight
Largeur	Largeur du document.	Width
Métadonnées de transport		
Nom de la métadonnée	Définition	Balise SEDA 2
<b>Référence aux listes de codes</b>	<b>Bloc de métadonnées permettant de lister les codes de référence utilisés dans le message.</b>	<b>CodeListVersions</b>
Liste de codes de communicabilité	Référence à la liste des codes de communicabilité utilisée dans la transaction. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	AccessRuleCodeListVersion
Liste de codes de durée d'utilité administrative et de sort final	Référence à la liste des codes de durée d'utilité administrative et de sort final. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	AppraisalRuleCodeListVersion
Liste de codes de raison d'autorisation	Référence à la liste de code de la raison d'autorisation. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	AuthorizationReasonCodeListVersion
Liste de codes de classification	Référence à la liste de code de classification. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	ClassificationRuleCodeListVersion
Liste de codes d'algorithme de compression	Référence à la liste de code d'algorithme de compression. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	CompressionAlgorithmCodeListVersion
Liste de codes de la version de l'objet-données	Référence à la liste de code de la version de l'objet-données. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	DataObjectVersionCodeListVersion
Liste de codes de diffusion	Référence à la liste de code de diffusion. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	DisseminationRuleCodeListVersion
Liste de codes d'encodage du fichier	Référence à la liste de code d'encodage du fichier. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	EncodingCodeListVersion
Liste de codes de format	Référence à la liste de code de format. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	FileFormatCodeListVersion

## Dictionnaire des balises

Liste de codes d'algorithme	Référence à la liste de code d'algorithme. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	MessageDigestAlgorithmCodeListVersion
Liste de codes du type mime	Référence à la liste de code du type mime. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	MimeTypeCodeListVersion
Liste de codes de relations	Référence à la liste de code de relations. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	RelationshipCodeListVersion
Liste de codes de réponse	Référence à la liste de code de réponse. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	ReplyCodeListVersion
Liste de codes de réutilisation	Référence à la liste de code de réutilisation. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	ReuseRuleCodeListVersion
Liste de codes de durée d'utilité courante	Référence à la liste de code de durée d'utilité courante. Les différents acteurs de l'échange se sont mis d'accord sur cette liste et sa version.	StorageRuleCodeListVersion